

Внутренние блоки кассетного типа SYSVRF 3SE CASSETTE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sre@nt-rt.ru || сайт: <https://systemvent.nt-rt.ru/>

Внутренние блоки кассетного типа SYSVRF 3SE CASSETTE

Особенности

- Распределение воздуха на 360°
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Быстрое охлаждение и нагрев
- DC или AC двигатель вентилятора
- Моющийся фильтр
- Выносной электрический блок с защитой от возгорания
- Подмес свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Цифровой дисплей на передней панели
- Функция авторестарта



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSVRF 3SE RC-L
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSVRF 3SE WC 05A
(опция)

Аксессуары/опции

- Декоративная панель SYSPANEL CASSETTE SYSVRF 3SE
- Центральный пульт управления SYSVRF 3SE CWC TOUCH 02
- Управление через SYSVRF 3SE WM
- Покрытие ребер «Golden»
- Сменные фильтры

Технические характеристики

Модель SYSVRF 3SE			CASSETTE 71 D Q	CASSETTE 80 D Q	CASSETTE 90 D Q	CASSETTE 100 D Q	CASSETTE 112 D Q	CASSETTE 125 D Q	CASSETTE 140 D Q
Декоративная панель			SYSPANEL CASSETTE SYSVRF 3SE						
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50(60)/1						
Мощность	Охлаждение	кВт	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	8,5	9,5	10	11,2	13	14	16
Двигатель вентилятора	Модель		XD100B-ZL	XD100B-ZL	XD100B-ZL	XD100B-ZL	XD100B-ZL	XD100B-ZL	XD100B-ZL
	Бренд		Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
	Выходная мощность	Вт	57	57	57	120	120	120	127
	Скорость (Выс/Сред/Низ)	об/мин	590/510/450	590/510/450	590/510/450	710/630/570	710/630/570	710/630/570	710/630/570
Расход воздуха		м³/ч	1250/1040/910	1250/1040/910	1250/1040/910	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления (Выс/Сред/Низ)		дБ(А)	38/34/30	38/34/30	38/34/30	44/42/40	44/42/40	44/42/40	46/43/41
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	840x840x246	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288
	С упаковкой	мм	915x915x315	915x915x315	915x915x315	915x915x355	915x915x355	915x915x355	915x915x355
Вес	Нетто	кг	24,5	24,5	24,5	27	27	27	30,5
	Брутто	кг	28,5	28,5	28,5	31	31	31	34,5
Размеры панели (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	С упаковкой	мм	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес панели	Нетто	кг	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Брутто	кг	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовая линия	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
Площадь применения		м²	30-50	35-55	40-60	45-65	50-75	50-90	60-100

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1,4 м ниже блока.
5. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.

Модель SYSVRF 3SE			CASSETTE 71 Q	CASSETTE 80 Q	CASSETTE 90 Q	CASSETTE 100 Q	CASSETTE 112 Q	CASSETTE 125 Q	CASSETTE 140 Q
Декоративная панель			SYSPANEL CASSETTE SYSVRF 3SE						
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1						
Мощность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	12,8	14,0	16,0
Двигатель вентилятора	Модель		XD40B	XD40B	XD40B	XD70C	XD70C	XD70C	XD70C
	Бренд		Tongde	Tongde	Tongde	Tongde	Tongde	Tongde	Tongde
	Выходная мощность	Вт	100	100	100	190	190	190	190
	Скорость (Выс/Сред/Низ)	об/мин	585/518/454	585/518/454	585/518/454	750/610/535	750/610/535	750/610/535	750/610/535
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ)		м³/ч	1250/1040/910	1250/1040/910	1400/1200/1000	1850/1440/1260	1850/1440/1260	1850/1440/1260	1850/1440/1260
Уровень звукового давления (Выс/Сред/Низ)		дБ(А)	43/39/37	43/39/37	43/39/37	45/40/39	45/40/39	45/40/39	46/41/39
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	840x840x246	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288
	С упаковкой	мм	915x915x315	915x915x315	915x915x315	915x915x355	915x915x355	915x915x355	915x915x355
Вес	Нетто	кг	25	25	25	28,5	28,5	28,5	31
	Брутто	кг	29	29	29	32,5	32,5	32,5	35
Размеры панели (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	С упаковкой	мм	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес панели	Нетто	кг	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Брутто	кг	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовая линия	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²	30~50	35~55	40~60	45~65	50~75	50~90	60~100

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1,4 м ниже блока.
5. Вышеуказанные спецификация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: sre@nt-rt.ru || сайт: <https://systemvent.nt-rt.ru/>