

Внутренние блоки напольно- потолочного типа SYSVRF 3SE CEILING

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sre@nt-rt.ru || сайт: <https://systemvent.nt-rt.ru/>

Внутренние блоки напольно-потолочного типа SYSVRF 3SE CEILING

Особенности

- Низкий уровень шума
- Быстрое охлаждение и нагрев
- Функция авторестарта
- Ночной режим
- 3D распределение воздушного потока
- Защита от потока холодного воздуха
- Подмес свежего воздуха
- Фильтр с увеличенным сроком службы
- Легкое подключение кабеля электропитания
- Подключение дренажа справа или слева
- DC двигатель вентилятора

Аксессуары/опции

- Центральный пульт управления SYSVRF 3SE CWC TOUCH 02
- Управление через SYSVRF 3SE WM
- Сменные фильтры



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSVRF 3SE RC-L
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSVRF 3SE WC 05A
(опция)

Технические характеристики

Модель			SYSVRF 3SE	CEILING 45 D Q	CEILING 56 D Q	CEILING 71 D Q	CEILING 80 D Q
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50(60)/1				
Мощность	Охлаждение	кВт		4,5	5,6	7,1	8,0
	Нагрев	кВт		5,0	6,3	8,0	9,0
Двигатель вентилятора	Модель			FP40D-ZL	FP40D-ZL	FP40D-ZL	FP70D-ZL
	Бренд			WOLONG	WOLONG	WOLONG	WOLONG
	Тип			DC	DC	DC	DC
	Выходная мощность	Вт		40	40	40	70
	Скорость (Турб/Выс/ Сред/Низ)	об/мин		1000/950/790/730/690	1000/950/790/730/690	1000/950/790/730/690	1050/1000/860/800/760
Расход воздуха		м³/ч		940/895/700/650/600	940/895/700/650/600	940/895/700/650/600	1300/1245/1020/930/840
Уровень звукового давления		дБ(А)		42/41/38/37/36	42/41/38/37/36	42/41/38/37/36	43/42/39/38/37
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм		1000×690×235	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235
	С упаковкой	мм		1080×770×325	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325
Вес	Нетто	кг		29	29	29	35,5
	Брутто	кг		33,5	33,5	33,5	41
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм		6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	Газовая линия	мм		12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренаж			R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C		16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²		20~35	25~45	30~50	35~55

Модель		SYSVRF 3SE	CEILING 90 D Q	CEILING 112 D Q	CEILING 125 D Q	CEILING 140 D Q
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50(60)/1			
Мощность	Охлаждение	кВт	9,0	11,2	12,5	14,0
	Нагрев	кВт	11,0	12,8	14,0	15,0
Двигатель вентилятора	Модель		FP70D-ZL	FP120D-ZL	FP120D-ZL	FP120D-ZL
	Бренд		WOLONG	WOLONG	WOLONG	WOLONG
	Тип		DC	DC	DC	DC
	Выходная мощность	Вт	70	120	120	120
	Скорость (Турб/Выс/Сред/Низ/Супер низ)	об/мин	1050/1000/860/800/760	1300/1250/1080/960/900	1300/1250/1080/960/900	1300/1250/1080/960/900
	Расход воздуха (Турб/Выс/Сред/Низ/Супер низ)	м³/ч	1300/1245/1020/930/840	2040/1890/1740/1560/1440	2040/1890/1740/1560/1440	2040/1890/1740/1560/1440
Уровень звукового давления (Турб/Выс/Сред/Низ/Супер низ)		дБ(А)	43/42/39/38/37	50/49/45/43/41	50/49/45/43/41	50/49/45/43/41
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	С упаковкой	мм	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Вес	Нетто	кг	35,5	42	42	42
	Брутто	кг	41	49	49	49
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газовая линия	мм	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²	40~60	50~75	50~90	60~100

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Установка на полу: уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м от воздуховыпускного отверстия по горизонтали и на высоте 1 м над полом по вертикали.
5. Установка на потолке: уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м от воздуховыпускного отверстия по горизонтали и 1 м от воздуховыпускного отверстия по вертикали.
6. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: sre@nt-rt.ru || сайт: <https://systemvent.nt-rt.ru/>